

Dachhaken Vario

Speziell für die Befestigung von senkrecht laufenden Montageschienen

Aluminium

Universell einstellbar

- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 40-51 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 75 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm

Riffelung am Bügel

Optimaler Form- und Kraftschluss

Komplett vormontiert

Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.

Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel

- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN

Fußbohrungsdurchmesser	9 mm
Werkstoff	Aluminium
Fußplattenlänge	110 mm
Stellbereich	75 mm
Steghöhe	40 - 51 mm



Art.-Nr. 0865 994 851

VE: 20

Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2